


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DESC	CSB	RSTB	A0	RWR	ERD	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	VSS
PIN	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
DESC	NC	NC	V0	XV0	NC	NC	NC	NC	NC	NC	VG	NC	C86	VDD

DISPLAY TYPE: STN/Y-G
 POLARIZER: TRANSFLECTIVE
 VIEWING DIRECTION: 6:00-CLOCK
 DRIVE METHOD: 1/33DUTY,1/6BIAS
 OPERATING VOLTAGE: LCD:9.0V LCM:3.0V
 OPERATING TEMP: -10 TO 60 Deg.C
 STORAGE TEMP: -20 TO 70 Deg.C
 CONNECTOR: COG
 UNSIGNED TOLERANCE: ±0.20
 Control IC:ST7565R



镀涂

SYG12232S

外型尺寸图

旧底图总号		2	修改接口		
		1	修改视区		
底图总号	设计	更改标记数量	更改单号	签名	日期
	审核				
	工艺				
日期	签名				
		标准化			
		批准			

等级	标记	重量	比例
			2:1
共 1 张		第 1 张	

TCC® 深圳市三元晶科技有限公司
ShenZhen TCCLCD Hi-Tech Co.,Ltd